

ISOLATIONSMESSGERÄT MIC-5010 / MIC-5005

Isolations-
widerstand bis
15 TW
gemäß IEC 61557-2



CAT III
1000V

CAT IV
600V



Drahtlose Datenübertragung
des Speichers zum PC
OPTIONAL ERHÄLTICH !!!

- Isolationswiderstandsmessung:
 - Prüfspannungen im Bereich von 50...1000 V in 10 V Schritten, 1000...5000 V in 25 V Schritten wählbar
 - Dauerhafte Anzeige des gemessenen Isolationswiderstandes oder Ableitstromes
 - Automatische Entladung des Prüflings am Ende der Isolationsprüfung
 - Akustisches Signal in 5-Sekunden Intervallen, zur schnellen Erstellung einer Zeit-Widerstandscharakteristik
 - Prüfzeiten T_1 , T_2 und T_3 zur Messung von einem oder zwei Absorptionskoeffizienten im Bereich von 1...600 s
 - Einstellbare Prüfzeiten bis 99'59"
 - Polarisationsindex (PI), dielektrisches Absorptionsverhältnis (DAR)
 - Anzeige der aktuellen Prüfspannung während der Messung
 - 1.2 mA und 3 mA Prüfstrom
 - Stufenspannungsmessung (SV)
 - Dielektrische Entladung (DD)
 - Schutz gegen spannungsführende Objekte
 - Prüfungen mit Messleitungen bis 20 m möglich
 - Digitale Filterfunktion für Messungen in Umgebung mit hohen Störeinflüssen (10 s, 30 s, 60 s)
 - MIC-5010: Durchgangsprüfung von Schutzleitern und Potentialausgleichsverbindungen gemäß EN 61557-4 mit Prüfstrom ≥ 200 mA
 - MIC-5010: Einstellbare Grenzwerte für gemessene Widerstände R_{iso} und R_{cont}
 - Messung von Ableitströmen während der Isolationsprüfung
 - Messung der Kapazität während der R_{iso} Messung
 - DC und AC Spannungsmessung von 0...600 V
 - 990 Speicherzellen (11880 Messungen) mit zusätzlicher Möglichkeit der drahtlosen Datenübertragung zum PC (USB-OR-1 Adapter) oder durch USB Verbindung
 - Versorgung durch Netzspannung oder Batterien, Batteriestatusanzeige, internes Schnellladegerät
 - Tastatur und Displaybeleuchtung (MIC-5005 - nur Display)
- Das Prüfgerät entspricht den Anforderungen gemäß EN 61557

MIC-5010/MIC-5005

Isolationswiderstandsmessung

Messbereich gemäß IEC 61557-2: 50 kΩ...15,0 TΩ ($I_{ISO_{nom}} = 1,2 \text{ mA}$ oder 3 mA)

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
0...999 kΩ	1 kΩ	±(3% m.v. + 10 Digits)
1.00...9.99 MΩ	0.01 MΩ	
10.0...99.9 MΩ	0.1 MΩ	
100...999 MΩ	1 MΩ	
1.00...9.99 GΩ	0.01 GΩ	
10.0...99.9 GΩ	0.1 GΩ	
100...999 GΩ	1 GΩ	±(3.5% m.v. + 10 Digits)
1.00...9.99 TΩ	0.01 TΩ	±(7.5% m.v. + 10 Digits)
10.0...15.0 TΩ	0.1 TΩ	±(10% m.v. + 10 Digits)

Gemessene Widerstandswerte sind abhängig von der Prüfspannung

Spannung U_{ISO}	Messbereich
250 V	500 GΩ
500 V	1.00 TΩ
1000 V	2.00 TΩ
2500 V	5.00 TΩ
5000 V	15.0 TΩ

Ableitstrommessung

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
0...1.2 mA*	Auflösung v. Messergebnis des individuellen Isolationswiderstandes	Berechnung basiert auf Widerstandsmessung
0...3 mA*		

* - Abhängig von den Einstellungen

Stufenspannungsmessung (SV)

Endspannung	Spannungssequenz
1 kV	200, 400, 600, 800, 1000 V
2.5 kV	0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 kV
5 kV	1, 2, 3, 4, 5 kV

- Dauer jeder "Stufe", einstellbar von 30 s bis 5 min
- Messergebnis jeder Spannungsstufe wird im Speicher hinterlegt

Durchgangsprüfung von Schutzleitern und Potentialausgleichsverbindungen

Prüfstrom $\geq 200 \text{ mA}$ (MIC-5010 only)

Messbereich gemäß IEC 61557-4: 0.12...999 Ω

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
0.00...19.99 Ω	0.01 Ω	±(2% w.m. + 3 Digits)
20.0...199.9 Ω	0.1 Ω	
200...999 Ω	1 Ω	±(4% w.m. + 3 Digits)

- Spannung bei offenen Anschlüssen: 4...24 V
- Ausgangsstrom bei $R < 15 \Omega$: min. 200 mA (I_c : 200...250 mA)
- Kompensation der Messleitungen
- Bidirektionaler Stromfluss, Mittelwertsanzeige am Display

Kapazitätsmessung

Anzeigebereich	Auflösung	Genauigkeit
1...999 nF	1 nF	±(5% m.v. + 5 Digits)
1.00...49.99 μF	0.01 μF	

- Kapazität wird nach der R_{ISO} Messung angezeigt

DC und AC Spannungsmessung

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
0.0...29.9 V	0.1 V	±(2% m.v. + 20 Digits)
30.0...299.9 V	0.1 V	±(2% m.v. + 6 Digits)
300...600 V	1 V	±(2% m.v. + 2 Digits)

- Frequenzbereich: 45...65Hz

Standardzubehör:

- Prüflleitung mit Bananenstecker; 1,8 m; 10kV; rot
- Prüflleitung mit Bananenstecker; 1,8 m; 10kV; blau
- Geschirmte Prüflleitung mit Bananenstecker; 1,8 m; 10kV; schwarz
- USB Kabel
- Krokodilklemme 5,5 kV; schwarz
- Krokodilklemme 5,5 kV; rot
- Krokodilklemme 5,5 kV; blau
- Prüfsonde 5,5 kV mit Bananenstecker; rot
- Prüfsonde 5,5 kV mit Bananenstecker; schwarz
- Zubehörtragetasche
- Netzleitung
- Intern. Batteriepack
- "SONEL Reader" Software
- Kalibrierzertifikat

WAPR1X8REBB10K
WAPR1X8BUBB10K
WAPR1X8BLBBE10K
WAPRZUSB
WAKROBL32K07
WAKRORE32K07
WAKROBU32K07
WASONRE0GB5X5
WASONBL0GB5X5
WAFUTL4
WAPRZ1X8BLIEC

Weiteres Zubehör:

- Prüflleitung mit Bananenstecker; 3 m; 10kV; rot
- Prüflleitung mit Bananenstecker; 3 m; 10kV; blau
- Geschirmte Prüflleitung; 3 m; 10kV; schwarz
- Prüflleitung mit Bananenstecker; 5 m; 10kV; rot
- Prüflleitung mit Bananenstecker; 5 m; 10kV; blau
- Geschirmte Prüflleitung; 5 m; 10kV; schwarz
- Prüflleitung mit Bananenstecker; 10 m; 10kV; rot
- Prüflleitung mit Bananenstecker; 10 m; 10kV; blau
- Geschirmte Prüflleitung; 10 m; 10kV; schwarz
- Prüflleitung mit Bananenstecker; 20 m; 10kV; rot
- Prüflleitung mit Bananenstecker; 20 m; 10kV; blau
- Geschirmte Prüflleitung; 20 m; 10kV; schwarz
- Tragerucksack L-7
- OR-1 Radio Empfänger zur Datenübertragung

WAPR003REBB10K
WAPR003BUBB10K
WAPR003BLBBE10K
WAPR005REBB10K
WAPR005BUBB10K
WAPR005BLBBE10K
WAPR010REBB10K
WAPR010BUBB10K
WAPR010BLBBE10K
WAPR020REBB10K
WAPR020BUBB10K
WAPR020BLBBE10K
WAFUTL7
WAADAUSOR1

Elektrische Sicherheit:

- Isolierklasse
 - Messkategorie
 - Schutzklasse
- doppelt, gemäß EN 61010-1 und IEC 61557
IV 600 V (III 1000 V) gemäß EN 61010-1
gemäß EN 60529 IP54 (IP67 - mit geschl. Deckel)

Weitere technische Daten:

- Spannungsversorgung
 - Gewicht
 - Abmessungen
 - Display
 - Speicherplatz
 - Datenübertragung
 - Luftfeuchtigkeit
- intern. Batteriepack
approx. 7 kg
390 x 310 x 170 mm
LCD Segment
990 Speicherzellen (11880 Messungen)
USB oder OR-1 Adapter
20%...90%

Autorisierter Distributor



TWV Meßtechnik GmbH

Semmelweg 31
32257 Bünde
Fon: 05223 / 9277 - 0
Fax: 05223 / 9277 - 40
info@twvbuende.de
www.twvbuende.de

